

FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE MOBA




V3 -17/02/2020

Versions, Dimensions et Fixations







Vanta 6 and de la	0	0	0
Version Suspendue et Latérale	Crosse simple	Crosse double	Console*
Saillie entrée latérale (SE)	1000 mm	2000 mm	1000 mm
Saillie suspendue (SS)	900 mm	1800 mm	900 mm
Développé**	3.5m	4.5m	2m
Longueur brandon (L)	600 mm		-
Hauteur (H)	1300 mm		600 mm
Remontée entrée latérale (RE)	760 mm		640 mm
Remontée suspendue (RS)	710 mm		590 mm
Diamètre du brandon	Ø42.4 mm		-
Entraxe de fixation (E)	-		550 mm
Diamètre d'emmanchement latéral	Ø60 mm		
Inclinaison du luminaire standard	5°		
Fixation version suspendue	20/27 PDG (3/4) standard		

^{*}Nos consoles sont livrées avec 2 tiges de scellement type queue de carpe \emptyset 14x150 avec rondelles et écrous.

Poids et SCx

	Crosse simple latérale /suspendue	Crosse double latérale /suspendue	Console latérale / suspendue
Poids	10.5 kg	16.2 kg	10 kg
SCx	0.16	0.27	0.14

^{**} Devra être ajouté à ce développé la hauteur du mât plus 1m de sécurité.



FICHE TECHNIQUE CROSSE et CONSOLE MOBA

Compatibilités lanternes

Toutes nos lanternes suspendues et latérales sont compatibles avec cette crosse.

Compatibilité Mâts

		Crosse simple et double
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø60	Standard
Mâts acier cylindro-coniques	Top Ø76	Sur demande*
Mâts acier octogonaux	Top Ø60 ou Ø62	Sur demande*
Mâts acier Quercy	Top Ø76	Sur demande*
Mat Alu'style	Top Ø75	Sur demande*

^{*}Compatibilité avec crosses MOBA sur demande et suivant calcul EN40.