FICHE TECHNIQUE MONTMARTRE 1

V23-01 12/12/2023

Versions, Dimensions et Fixations

Dimensions des filetages / Pas du gaz	N°1
Fixation PORTEE : étoile / carré pour embout fileté diamètre Ø :	20/27 (3/4'' G)
Fixation SUSPENDUE : Tube de suspension fileté	20/27 (3/4'' G)

Finitions disponibles et poids

	N° 1
Scx :	0.235
Inox peint *RAL au choix*	15 kg
Cuivre poli verni *Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze*	16 kg
Cuivre patiné rouge *Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze*	16 kg
Laiton poli jaune *Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze*	16 kg
Laiton patiné jaune *Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze*	16 kg

Vitrage et indice de protection du luminaire

	N°1
Jeu altuglas Clair	**Bloc optique BUL IP66**

Les autres finitions : Opale – Goutte d'eau – Perlé ne sont plus disponibles que sur demande et ne sont pas éligibles à l'arrêté du 27 décembre 2018.

LENZI – Lanternes de Paris une réussite à la française

FICHE TECHNIQUE MONTMARTRE 1

V23-01 12/12/2023

Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

	N°1
Classe électrique	1 ou 2
Optiques disponible	Routières / Symétriques / Asymétriques …
Système de maintien d'ouverture	Tige de maintien en version supportée Câble de retenu en version suspendue
Accès aux appareillages	Direct
Remplacement des vitrage	Possible

Avantages et particularités de la lanterne Montmartre N°1

- Système de maintien du luminaire avec une tige de maintien en version supportée et un câble de retenu en version suspendue.
- Accès aux sources et à l'appareillage sans outils après ouverture du luminaire.
- Bloc optique BUL pour une étanchéité et dissipation thermique optimale
- Se référer à la fiche technique de notre produit BUL pour plus d'informations