

# FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX v10 – 06032019

## Versions, Dimensions et Fixations



N°1

N°2

N°3

Dimensions des filetages / Pas du gaz	N°1	N°2	N°3
Fixation PORTEE : étoile / carré pour embout fileté diamètre Ø :	20/27 (3/4" G)	20/27 (3/4" G)	20/27 (3/4" G)
Fixation SUSPENDUE : à l'aide d'un embout fileté en acier bichromaté Ø :	20/27 (3/4" G)	20/27 (3/4" G)	15/21 (1/2" G)

## Finitions disponibles et poids

	N° 1	N°2	N°3
Scx :	0.204	0.116	0.085
<b>ALU peint</b> RAL au choix	13 kg	11 kg	5 kg
<b>BRONZE - Cuivre poli verni</b>	22 kg	14 kg	11 kg
<b>BRONZE - Laiton patiné jaune</b> Pied Bronze	22 kg	14 kg	11 kg

## Vitrage et indice de protection du luminaire

	N°1	N°2	N°3
<b>Jeu altuglas</b> Clair – Opale – Goutte d'eau – Perlé	IP23	IP23	IP23
<b>Vasque Méthacrylate IK 9</b> Claire – Opale - Structurée	IP66	IP66	-

Indice de protection du bloc optique seul : IP66 pour les ballasts ferromagnétiques, électroniques.

Vasque Claire



Vasque Opale



Vasque Structurée



# FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX v10 – 06032019

## Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

	N°1	N°2	N°3
<b>Classe électrique</b>	1 ou 2	1 ou 2	1
<b>Optique disponible</b>	Routier / Plaque réflecteur / Circulaire	Routier / Plaque réflecteur	Plaque réflecteur
<b>Système de maintien d'ouverture</b>	Système de maintien du dôme en position ouvert version portée/suspendue	Butée arrière du dôme version portée/suspendue	-
<b>Accès à la lampe</b>	Direct	Direct	Par la porte
<b>Accès aux appareillages</b>	Direct	Direct	Direct
<b>Remplacement de la vasque</b>	Interchangeable	Interchangeable	-
<b>Interchangeabilité des optiques</b>	Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable	Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable	-

## Avantages et particularités de la lanterne RUE DE LA PAIX



- Système de maintien du dôme en position ouvert ou butée arrière.
- Accès direct à la lampe après ouverture du luminaire.
- Interchangeabilité de la vasque
- Interchangeabilité du bloc optique

# FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX v10 – 06032019

## Sources / Optiques / Photométries

### Ballast Ferromagnétique

Sources traditionnelles	RUE DE LA PAIX N°1	RUE DE LA PAIX N°2	RUE DE LA PAIX N°3
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 100W Douille E40 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 150W Douille E40 ou G12	✓	✓	-

### Ballast Electronique Programmable

Sources traditionnelles	RUE DE LA PAIX N°1	RUE DE LA PAIX N°2	RUE DE LA PAIX N°3
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 100W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
SHP/IM 150W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
45W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	✓
60W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	✓
90W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-
140W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-

### Photométries :


Luminaire RUE DE LA PAIX N°2

Réflecteur Miroir routier Optown N°2

Lampe CPO TW 60W

ULOR 1,69 %

DLOR 67.27 %




Luminaire RUE DE LA PAIX N°2

Réflecteur Miroir routier Optown N°2

Lampe SON-T pia plus 70W

ULOR 1,72 %

DLOR 65.69 %



Miroir Optown 1



Miroir Optown 2

# FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX v10 - 06032019

## Source LED Fast Flex Philips (Gen4)

### DRIVER + LED FAST FLEX Philips (2x8 leds)

Module de 2x8 leds	Courant d'alimentation MAXI (mA)	T° de couleur (°K)	Flux lumineux entrant (Lm)	Flux lumineux sortant Vasque claire(Lm)				Puissance consommée (W)	N°1	N°2	N°3
				Optique II	Optique III	Optique IV	Optique V				
1 module (16 leds)	530*	3000	3450	2579	2642	2627	2600	28	✓	-	-
		4000	3730	2786	2852	2838	2809				
2 modules (32 leds)	530*	3000	6900	5157	5282	5253	5201	56	✓	-	-
		4000	7460	5571	5706	5674	5618				
3 modules (48 leds)	530*	3000	10350	7737	7924	7880	7802	84	✓	-	-
		4000	11190	8357	8558	8512	8427				


\*Réduction possible

Les flux lumineux ainsi que les puissances consommées sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des développements rapides de la technologie LED.


ULR : 0.01%

#### 4 optiques différentes :


Version II (Asymétrique)




Version III (Asymétrique)



Version IV (Asymétrique)



Version V (Symétrique)




### DRIVER + LED FAST FLEX Philips (2x4 leds)

Module de 2x4 leds	Courant d'alimentation MAXI (mA)	T° de couleur (°K)	Flux lumineux entrant (Lm)	Flux lumineux sortant théorique(Lm)	Puissance consommée (W)	Rue de la Paix N°1	Rue de la Paix N°2	Rue de la Paix N°3
1 module (8 leds)	530*	3000 et 4000	1725	1293	12	-	✓	-
2 modules (16 leds)			3450	2588	24	-	✓	-
3 modules (24 leds)			5175	3881	42	-	✓	-


\*Réduction possible

Les flux lumineux ainsi que les puissances consommées sont données à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction des développements rapides de la technologie LED.

Version SW-X (Asymétrique)



Version VC (Symétrique)



#### Caractéristiques :

Applications	Eclairage urbain et de proximité
Optique	Température de couleur : 3000 K et 4000°K Optiques différentes interchangeable CRI : 70
Classe	II
Interchangeabilité de l'optique	Oui
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Voltage ou tension électrique	220 - 240 V - 50/60 Hz
Tc max board	85°C
Tc max driver	85°C
Coefficient de maintenance	<0.9 †
Protection électronique contre la foudre	6kV en classe II et 10 kV en classe I
Durée de vie / Longévité	>100 000hr
Driver électronique programmable	Toutes options