FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX n°1 v21-01

Versions, Dimensions et Fixations

N°1 **N°2** **N°3**

Dimensions des filetages / Pas du gaz	N°1	N°2	N°3
Fixation PORTEE : étoile / carré pour embout fileté diamètre Ø :	**20/27 (3/4'' G)**	20/27 (3/4'' G)	20/27 (3/4'' G)
Fixation SUSPENDUE : à l'aide d'un embout fileté en acier bichromaté Ø :	**20/27 (3/4'' G)**	20/27 (3/4'' G)	15/21 (1/2'' G)

Finitions disponibles et poids

	N° 1	N°2	N°3
Scx :	**0.204**	0.116	0.085
ALU peint *RAL au choix*	**13 kg**	11 kg	5 kg
BRONZE - Cuivre poli verni	**22 kg**	14 kg	11 kg
BRONZE - Laiton patiné jaune *Pied Bronze*	**22 kg**	14 kg	11 kg

Vitrage et indice de protection du luminaire

	N°1	N°2	N°3
Jeu altuglas Clair – Opale – Goutte d'eau – Perlé	**IP23**	IP23	IP23
Vasque Méthacrylate IK 9 Claire – Opale - Structurée	**IP66**	IP66	-

Les finitions opale, structurée ne sont disponibles que sur demande et ne sont pas éligibles à l'arrêté du 27 décembre 2018 et son avenant du 24 décembre 2019.

CONFORME à l'arrêté du 27/12/2018 et 24 /12 /2019

FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX n°1 v21-01

Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

	N°1	N°2	N°3
Classe électrique	**1 ou 2**	1 ou 2	1
Optique disponible	**Routier / Plaque réflecteur / Circulaire**	Routier / Plaque réflecteur	Plaque réflecteur
Système de maintien d'ouverture	**Système de maintien du dôme en position ouvert** **version portée/suspendue**	Butée arrière du dôme version portée/suspendue	-
Accès à la lampe	**Direct**	Direct	Par la porte
Accès aux appareillages	**Direct**	Direct	Direct
Remplacement de la vasque	**Interchangeable**	Interchangeable	-
Interchangeabilité des optiques	**Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable**	Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable	-

Avantages et particularités de la lanterne RUE DE LA PAIX

- Système de maintien du dôme en position ouvert ou butée arrière.
- Accès direct à la lampe après ouverture du luminaire.
- Interchangeabilité de la vasque
- Interchangeabilité du bloc optique

CONFORME à l'arrêté du 27/12/2018 et 24 /12 /2019

FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX n°1 v21-01

Source LED entraxe de fixation standard – Rue de la Paix n°1

DRIVER + LED STANDARD Zhaga (OSRAM)								
Module de 2x8 leds	Courant d'alimentation (mA)	T° de couleur (°K)	Flux lumineux entrant (Lm)	Flux lumineux sortant (Lm)				Puissance consommée (W)
				Optique T2	Optique T3+DWC	Optique T4	Optique C-STP	
1 module (16 leds)	350	2200 K	2105	NC	1556	NC	NC	18
		2700 K	2440	NC	1803	NC	NC	
		3000 K	2620	NC	1936	NC	NC	
	530	2200 K	3060	NC	2261	NC	NC	27
		2700 K	3550	NC	2623	NC	NC	
		3000 K	3810	NC	2816	NC	NC	
	700	2200 K	3920	NC	2897	NC	NC	36
		2700 K	4550	NC	3362	NC	NC	
		3000 K	4880	NC	3606	NC	NC	
2 modules (32 leds)	350	2200 K	4210	NC	3110	NC	NC	36
		2700 K	4880	NC	3606	NC	NC	
		3000 K	5240	NC	3872	NC	NC	
	530	2200 K	6120	NC	4523	NC	NC	54
		2700 K	7100	NC	5247	NC	NC	
		3000 K	7620	NC	5631	NC	NC	
	700	2200 K	7840	NC	5794	NC	NC	71
		2700 K	9100	NC	6725	NC	NC	
		3000 K	9760	NC	7212	NC	NC	
3 modules (48 Leds)	350	2200 K	6315	NC	4666	NC	NC	53
		2700 K	7320	NC	5409	NC	NC	
		3000 K	7680	NC	5808	NC	NC	
	530	2200 K	9180	NC	6784	NC	NC	81
		2700 K	10650	NC	7870	NC	NC	
		3000 K	11430	NC	8447	NC	NC	

(données Osram)

Optique T3+DWC : Conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018.

4 optiques différentes :

T3+DWC *(asymétrique)*



T4 *(asymétrique)*



T2 *(asymétrique)*



C-STP *(symétrique)*



CONFORME à l'arrêté du 27/12/2018 et 24 /12 /2019

FICHE TECHNIQUE RUE DE LA PAIX n°1 v21-01

Applications	Eclairage urbain et de proximité
Optique	Température de couleur : 2200°K ; 2700°K ; 3000°K ; 4000°K Optiques différentes interchangeables CRI : 70
Classe	I ; II
Interchangeabilité de l'optique	Oui
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Voltage ou tension électrique	220 – 240 V – 50/60 Hz
Tc max board	85°C
Tc max driver	85°C
Coefficient de maintenance	<0.9 t
Protection électronique contre la foudre	6 kV en classe II et 10 kV en classe I
Durée de vie / Longévité	>100 000hr
LxBy	L90-B10 à 530ma pour > 100 000 h Tp 55°C
Driver électronique programmable	Toutes options

Sources TRADITIONNELLES / Optiques STANDARD

Ballast Ferromagnétique

Sources traditionnelles	RUE DE LA PAIX N°1	RUE DE LA PAIX N°2	RUE DE LA PAIX N°3
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 100W Douille E40 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 150W Douille E40 ou G12	✓	✓	-

Ballast Electronique Programmable

Sources traditionnelles	RUE DE LA PAIX N°1	RUE DE LA PAIX N°2	RUE DE LA PAIX N°3
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 100W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
SHP/IM 150W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
45W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	✓
60W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	✓
90W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-
140W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-

CONFORME à l'arrêté du 27/12/2018 et 24 /12 /2019