

## Versions, Dimensions et Fixations



Dimensions des filetages / Pas du gaz	N°1	N°2	N°3
Fixation PORTEE : étoile / carré pour embout fileté diamètre Ø :	20/27 (3/4" G)	20/27 (3/4" G)	20/27 (3/4" G)
Version SUSPENDUE : à l'aide d'un embout fileté en acier bichromaté Ø :	15/21 (1/2" G)	15/21 (1/2" G)	15/21 (1/2" G)

## Finitions disponibles et poids

	N°1	N°2	N°3
Scx :	0.190	0.153	0.111
 <b>Inox peint</b> RAL au choix	11 kg	10 kg	8 kg
 <b>Cuivre poli verni</b> Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze	13 kg	11 kg	10 kg
 <b>Cuivre patiné rouge</b> Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze	13 kg	11 kg	10 kg
 <b>Laiton poli jaune</b> Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze	13 kg	11 kg	10 kg
 <b>Laiton patiné jaune</b> Pied Alu RAL 9005 – Option pied Bronze	13 kg	11 kg	10 kg

## Vitrage et indice de protection du luminaire

	N°1	N°2	N°3
<b>Jeu altuglas</b> Clair – Opale – Goutte d'eau – Perlé	IP23	IP23	IP23
<b>Vasque Méthacrylate IK 9</b> Claire – Opale – Structurée	IP66	IP66	-

Les finitions opale, structurée, goutte d'eau et perlée ne sont disponibles que sur demande et ne sont pas éligibles à l'arrêté du 27 décembre 2018 et son avenant du 24 décembre 2019.

## Caractéristiques techniques – Installation et maintenance

	N°1	N°2	N°3
<b>Classe électrique</b>	1 ou 2	1 ou 2	1
<b>Optique disponible</b>	Routier / Circulaire / Plaque réflecteur / Leds	Routier / Plaque réflecteur/Leds	<b>Plaque réflecteur</b>
<b>Système de maintien d'ouverture</b>	-	-	-
<b>Accès à la lampe</b>	Direct	Direct	<b>Direct</b>
<b>Accès aux appareillages</b>	-	-	-
<b>Remplacement de la vasque</b>	Interchangeable	Interchangeable	-
<b>Interchangeabilité des optiques</b>	Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable	Appareillage intégré sur platine amovible & Interchangeable	-

## Sources TRADITIONNELLES / Optiques STANDARD

Ballast Ferromagnétique			
Sources traditionnelles	TRINITE N°1	TRINITE N°2	TRINITE N°3
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 100W Douille E40 ou G12	✓	✓	✓
SHP/IM 150W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
SHP/IM 250W Douille E40 ou G12	Plaque réflecteur	-	-

Ballast Electronique Programmable			
Sources traditionnelles	TRINITE N°1	TRINITE N°2	TRINITE N°3
SHP/IM 70W Douille E27 ou G12	✓	✓	-
SHP/IM 100W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
SHP/IM 150W Douille E40 ou G12	✓	✓	-
SHP/IM 250W Douille E40 ou G12	Plaque réflecteur	-	-
45W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-
60W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-
90W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-
140W COSMO Douille PGZ12	✓	✓	-

